



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABLES DE POSICIONAMIENTO

MODELO :
C2PW

Descripción

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad en los extremos.

Este cable está compuesto por dos (2) gancho de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 19mm.

El cuerpo del cable es de Nylon ignifugo, contando con toda la extensión del mismo, para llevar a cabo trabajos con manos libres .

Materiales

Cinta :
Nylon Ignifugo- 25.4mm.

Ganchos :
Acero estampado con doble seguro; compuerta de cierre y obturador en acero.

Hilo :
Kevlar 100%. Acabado Natural.

Resistencia

Cinta :
5000lbs (37.8kN) - Tensión

Ganchos :
5000lbs (22.2kN) - Tensión axial

Caída Libre - Cable :
100kg a 4m de altura

Corrosión en Herrajes :
48 horas de exposición salina



NO ES EQUIPO CONTRA CAÍDAS

Normatividad

Sistema | Posicionamiento

UNE:EN 354:2011

Longitud | 1.80m

Aplicaciones | Construcción
Industria en gral.

Peso | 0.63 kg



FM687317



Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12