



# CABLE DE POSICIONAMIENTO

MODELO :  
C2PWC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Descripción

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, hacia los anillos de posicionamiento de la cadera, mediante ganchos de seguridad en los extremos.

Este cable está compuesto por dos (2) ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental.

El cuerpo del cable es de Nylon Ignifugo, contando con toda la extensión del mismo, para llevar a cabo trabajos con manos libres.

### Materiales

Cinta :  
Nylon Ignifugo- 25.4mm.

Ganchos:  
Acero estampado con doble seguro; compuerta de cierre y obturador en acero.

Hilo :  
Kevlar® 100%. Acabado Natural.

### Resistencia

Cinta :  
5000lbs (22.2kN) - Tensión

Ganchos :  
5000lbs (22.2kN) - Tensión axial

Caída Libre - Cable :  
100kg a 1.8m de altura

Corrosión en Herrajes :  
48 horas de exposición salina



NO ES EQUIPO CONTRA CAÍDAS

### Normatividad

Sistema | Posicionamiento

ANSI Z359.3-2019

Longitud | 6ft/1.80mt

Aplicaciones | Construcción  
Industria en gral.

Peso | 0.87 kg



Producto probado en  
Laboratorio acreditado por EMA  
ISO/IEC 17025:2017  
N° MM-0354-040/12