



# CINTURON DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## MODELO : CT3

### Descripción

Equipo de protección personal en forma de banda, diseñado específicamente para posicionar y restringir a un trabajador que se encuentre laborando a una altura mayor a 1.80m. Cuenta con 2 anillos "D" laterales que sirven para enganchar los extremos de la bandola de seguridad y con un anillo "D" de restricción para limitar la distancia de trabajo.

#### NO ES EQUIPO CONTRA CAÍDAS

El cinturón cuenta en la parte inferior un cojín acolchonado de 4" de ancho lo cual da un mayor confort al usuario.

### Materiales

#### Cinta:

Poliéster 100% - 4,5mm (+/- 1)

#### Anillos "D":

Acero estampado y tropicalizado

#### Hebillas:

Acero estampado y tropicalizado

#### Cojín:

Textil cosido con relleno acolchado

### Resistencia

#### Cinta:

5000lbs (22.2 kN) - Tensión

#### Anillos "D":

5000lbs (22.2 kN) - Tensión

#### Hebillas:

4000lbs (17.7 kN) - Tensión

#### Corrosión en herrajes:

48 horas de exposición salina



### Normatividad

#### Sistema

Posicionamiento  
Restricción

EN 358:1999

NRF-024-PEMEX 2009

#### Longitud

36 40 44

#### Aplicaciones

Industria en gral.  
Construcción  
Servicios Públicos

#### Peso

+/-1.15 kg



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005  
N° MM-0354-040/12  
Laboratorio acreditado por EMA