



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LINEA DE VIDA VERTICAL

MODELO :
LV58PD

Descripción

Línea que se ancla en la parte superior y se tensiona en la parte inferior, con el fin de proveer la conexión directa o indirecta al arnés, cable o dispositivo de desaceleración de un trabajador.

Este línea está compuesto por un (1) gancho de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4"(19mm)

Es un sistema personal contra caídas que es usado para detener al trabajador en un trayecto vertical.

La sogá tiene un EQUIPO COMPLEMENTARIO que es el Sujetador de Caídas (Arrestador de caídas) y el Contrapeso (estos complementos vienen por separado).

Materiales

Cuerda :
Polydac 5/8"

Gancho:
Acero estampado

Resistencia

Cuerda :
5000lbs (2,268 kg) - Tensión

Gancho:
5000lbs (2,268 kg) - Tensión.

Corrosión en Herrajes :
48 horas de exposición salina



Normatividad

Sistema | Contra caídas
Linea de vida vertical

EN 353-2:2002

Longitud | 10m, 15m, 30m
60m, 90m

Aplicaciones | Industria en geral.
Construcción

Peso | 10m(±2.15kg), 15m(±2.66kg)
30m(±5.00kg), 60m(±10.30kg),
90m(±15.60kg)



FM687317



icontec

EN 353-2(2002)
LV58PD LINEA DE VIDA



Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12

Producto Certificado
Escanea y descarga

