



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto Certificado
Escanear y descarga



LINEA DE VIDA VERTICAL

MODELO :
LV58PDC

Descripción

Línea que se ancla en la parte superior y se tensiona en la parte inferior, con el fin de proveer la conexión directa o indirecta al arnés, cable o dispositivo de desaceleración de un trabajador.

Este línea está compuesto por un (1) gancho de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4" (19mm)

Es un sistema personal contra caídas que es usado para detener al trabajador en un trayecto vertical.

Materiales

Cuerda :
Polydac 5/8"

Gancho:
Acero estampado

Resistencia

Cuerda :
22.2 kN (5 000 lbs)- Tensión

Gancho:
22.2 kN (5 000 lbs) - Axial
16 kN (3 600 lbs) - Puerta Frontal
16 kN (3 600 lbs) - Puerta Lateral
16 kN (3 600 lbs) - Eje Interno

Caída Libre:
128kg a 0.40m

Corrosión en Herrajes :
48 horas de exposición salina

Normatividad

Sistema	Contra caídas Linea de vida vertical
---------	---

ANSI Z359.15-2014

Longitud	25ft, 50ft, 100ft 200ft, 300ft
----------	-----------------------------------

Aplicaciones	Industria en gral. Construcción
--------------	------------------------------------

Peso	25ft(1.60kg) 200ft(8.80kg) 50ft(2.80kg) 300ft(14.70kg) 100ft(5.10kg)
------	--



ANSI Z359.15 (2014)
LV58PDC LINEA DE VIDA



Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12

HT-LV58PDC REV M001-01/23

