



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## LINEA DE VIDA VERTICAL

MODELO :  
LV58PS

### Descripción

Línea que se ancla en la parte superior y se tensiona en la parte inferior, con el fin de proveer la conexión directa o indirecta al arnés, cable o dispositivo de desaceleración de un trabajador.

Este línea está compuesto por un (1) gancho de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4" (19mm)

Es un sistema personal contra caídas que es usado para detener al trabajador en un trayecto vertical.

### Materiales

Cuerda :  
Polysteel 5/8"

Gancho:  
Acero estampado con doble seguro; compuerta de cierre y obturador en acero.

### Resistencia

Cuerda :  
5000lbs (2,268 kg) - Tensión

Gancho:  
5000lbs (2,268 kg) - Tensión.

Corrosión en Herrajes :  
48 horas de exposición salina



### Normatividad

Sistema | Contra caídas  
Linea de vida vertical

EN 353-2:2002

Longitud | 10m, 20m, 30m

Aplicaciones | Industria en geral.  
Construcción

Peso | 10m(±1.62kg),  
20m(±2.54kg),  
30m(±4.08kg),



FM687317



icontec

EN 353-2(2002)  
LV58PS LINEA DE VIDA



Producto probado en  
Laboratorio acreditado por EMA  
ISO/IEC 17025:2017  
N° MM-0354-040/12

HT-LV58PS REV M001-01/23

Producto Certificado  
Escanea y descarga

