LINEA DE VIDA VERTICAL

MODELO : LV58PSC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción

Línea que se ancla en la parte superior y se tensiona en la parte inferior, con el fin de proveer la conexión directa o indirecta al arnés, cable o dispositivo de desaceleración de un trabajador.

Este linea está compuesto por un (1) gancho de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4"(19mm)

Es un sistema personal contra caídas que es usado para detener al trabajador en un trayecto vertical.

Materiales

Cuerda :
Polysteel 5/8"

Gancho:
Acero estampado con doble seguro; compuerta de cierre y obturador en acero.

Resistencia

Cuerda :
22.2 kN (5 000 lbs)- Tensión

Gancho:
22.2 kN (5 000 lbs) - Axial
16 kN (3 600 lbs) - Puerta Frontal
16 kN (3 600 lbs) - Puerta Lateral
16 kN (3 600 lbs) - Eje Interno

Caída Libre:
128kg a 0.40m

Corrosión en Herrajes :
48 horas de exposición salina

Normatividad

ANSI Z359.15-2014

Sistema	Contra caídas Linea de vida vertical
Longitud	25ft, 50ft, 100ft
Aplicaciones	Industria en gral. Construcción
Peso	25ft(±1.44kg), 50ft(±1.94kg) 100ft(±4.48kg),

bsi. ISO 9001:2015 Quality Management
FM687317

icontec
ANSI Z359.15 (2014)
LV58PSC LINEA DE VIDA

FPL FALL PROTECTION LABORATORY
Producto probado en Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12

Producto Certificado
Escanea y descarga