



# PUNTO FIJO

MODELO :  
P1

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Descripción

Elemento de anclaje construido con cinta flexible, en uno de sus extremos cuenta con un anillo metálico tipo "D".

Este producto sirve como punto de anclaje para sistemas de seguridad contra caídas. Cuenta con una apertura sobre las cintas para facilitar su conexión.

La conexión se realiza uniendo el gancho del cable de seguridad al anillo "D", que ha sido anudado previamente a alguna sección de la estructura.

### Materiales

Cinta:  
Poliéster 100% - 45mm (+/- 1)

Anillos "D":  
Acero estampado y tropicalizado

Hilo:  
Poliéster 100%. Bondeado

### Resistencia

Cinta:  
5,000lbs (22.2kN) - Tensión

Anillos "D":  
5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

Tensión - Punto Fijo:  
5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

Corrosión en Herrajes:  
48 horas de exposición salina



### Normatividad

Sistema | Contra caídas

ANSI Z359.18-2017  
UNE-EN 795:2012

Longitud | 3ft(0.90m)  
6ft(1.80m)

Aplicaciones | Industria en gral.  
Construcción

Peso | 0.26 Kg (.90m)  
0.41 Kg (1.80m)



FM687317



icontec

ANSI/ASSE Z359.18(2017)  
EN 795:2012  
P1 PUNTO FIJO



Producto probado en  
Laboratorio acreditado por EMA  
ISO/IEC 17025:2017  
N° MM-0354-040/12

Producto Certificado  
Escanea y descarga

