



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto Certificado  
Escanea y descarga



## Descripción

Elemento de anclaje construido con cinta flexible, que en sus extremos cuenta con anillos metálico tipo "D".

Este producto sirve como punto de anclaje, y no forma parte de la estructura que soporta al trabajador.

La conexión se realiza uniendo el gancho del cable de seguridad al anillo "D", que ha sido anudado previamente a alguna sección de la estructura, en la cual se configura el riesgo de caída.

## Materiales

Cinta:

Poliéster Azul 100% - 45mm (+/- 1)  
Poliéster Negro 100% - 75mm (+/- 2)

Anillos "D":

Acero forjado y tropicalizado

Hilo:

Poliéster 100%. Bondeado

# PUNTO FIJO

MODELO :  
P3

## Resistencia

Cinta:

5,000lbs (22.2kN) - Tensión

Anillos "D":

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

Tensión - Punto Fijo:

5000lbs (2,268 Kg) - Tensión

Corrosión en Herrajes:

48 horas de exposición salina



## Normatividad

Sistema

Contra caídas

ANSI Z359.18-2017

UNE-EN 795:2012

Longitud

3ft(0.90m)

6ft(1.80m)

Aplicaciones

Industria en gral.  
Construcción

Peso

0.52 Kg (.90m)

0.68 Kg (1.80m)



FM687317



icontec

ANSI/ASSE Z359.18(2017)  
EN 795:2012  
P3 PUNTO FIJO



FALL PROTECTION LABORATORY

Producto probado en  
Laboratorio acreditado por EMA  
ISO/IEC 17025:2017  
N° MM-0354-040/12